



FALKE MOTO 4T 20W50 SL

Óleo lubrificante mineral multiviscoso de alta performance e maior desempenho. Recomendado para motores 4 tempos a gasolina, álcool e gás natural veicular (GNV) e flex, com ou sem injeção eletrônica, turbinados ou aspirados e com catalisador.

Sua aditivação proporciona maior proteção contra oxidação, formação de depósitos em alta e baixa temperatura, protegendo contra ferrugem e corrosão de mancais.

Melhoradores de índice de viscosidade proporcionam proteção ao motor oferecendo excepcionais condições de lubrificação mesmo com grandes variações de temperatura, garantindo também partida mais rápida com motor a frio, evitando assim o seu desgaste.

Características:

Proteção Antidesgaste, Antioxidante, Anticorrosivo, Melhorador de índice de Viscosidade, Antiespumante, Detergente/Dispersionante, Abaixador de Ponto de Fluidez,

Classificação:

SAE 20W50 API SL - JASO MA

Embalagem disponível:

1 Litro (24x1 L), 200Litros (Tambor).

ANÁLISES TÍPICAS

ENSAIOS	MÉTODOS	MÍNIMO	MÁXIMO	TÍPICO
Aparência	VISUAL	-	-	LÍMPIDO
Viscosidade cSt a 40°C; cSt	ASTM D-445	-	-	160,85
Viscosidade cSt a 100°C; cSt	ASTM D-445	16,3	21,9	-
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	123	-	-
Ponto de Fulgor; °C	ASTM D-92	220	-	-
Ponto de Fluidez; °C	ASTM D-97	-21	-	-
Corrosão ao Cu 3h a 100°C	ASTM D-130	-	1b	-

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.