



## **FALKE DT2 30 TC JASO FB**

É um lubrificante mineral para motores de dois tempos movido a gasolina, etanol, flex e refrigerados a ar, podendo ser utilizado em motocicletas, ciclomotores, cortadores de grama, motores de popa e outros motores 2T.

Sua aditivação proporciona maior proteção contra o desgaste, antioxidante e anticorrosivo com a função detergente/dispersante evitando a formação de depósitos.

### **Classificação:**

API TC JASO FB

### **Características:**

Detergente, dispersante, antidesgaste e antioxidante.

### **Embalagem disponível:**

0,5 Litro (40x0,500) e 1 Litro (24X1).

### **ANÁLISES TÍPICAS:**

ENSAIOS	MÉTODOS	MÍNIMO	MÁXIMO	TÍPICO
Aparência	VISUAL	-	-	LÍMPIDO
Viscosidade cSt a 40°C; cSt	ASTM D-445	-	-	78,85
Viscosidade cSt a 100°C; cSt	ASTM D-445	9,3	12,5	-
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	124	-	-
Ponto de Fulgor; °C	ASTM D-92	180	-	-
Ponto de Fluidez; °C	ASTM D-97	-9	-	-
Corrosão ao Cu 3h a 100°C	ASTM D-130	-	1b	-

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.