



FALKE DIESEL SYN 5W30 SN

Óleo lubrificante 100% sintético desenvolvido com aditivos de última geração para motores 4 tempos de aspiração natural ou turbinados.

Sua inovadora formulação contém óleos básicos sintéticos selecionados e aditivados que proporcionam maior proteção contra desgastes e evitando a formação de depósitos.

É recomendado para uso em motores movidos à gasolina, flex e diesel. Aprovado no nível de desempenho API SN disponível na viscosidade SAE 5W30.

Classificação:

ACEA C2/C3 -16 API SN VW 502 00 / 505 01 MB229.31/229.51 DEXOSTM 2 PSA B 71 2290 CHRYSLER MS-11106.

Características:

Possui em sua composição detergente dispersante, antidesgaste, antioxidante, melhorador de índice de viscosidade, abaixador de ponto de fluidez e antiespumante.

Embalagem disponível:

500mL (40x500), 1 Litro (24X1), 5 litros (4x5), 20 litros (bombona), 200 Litros (Tambor) e 1000 litros (container).

ANÁLISES TÍPICAS:

ENSAIOS	MÉTODOS	MÍNIMO	MÁXIMO	TÍPICO
Aparência	VISUAL	-	-	LÍMPIDO
Viscosidade cSt a 40°C; cSt	ASTM D-445	-	-	58,28
Viscosidade cSt a 100°C; cSt	ASTM D-445	9,30	12,50	-
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	-	-	153
Ponto de Fulgor; °C	ASTM D-92	-	-	238
Ponto de Fluidez; °C	ASTM D-97	-	-	-36
Corrosão ao Cu 3h a 100°C	ASTM D-130	-	1b	-

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações.

Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.