



FALKE EP HIPÓIDE SAE 80W90 GL-5

Óleo lubrificante mineral multiviscoso de alto desempenho utilizado em sistema de transmissão e diferencial, que atende as especificações API GL-5.

É um lubrificante de extrema pressão, recomendado para engrenagens automotivas, como caixas de câmbio, diferenciais.

Classificação:

API GL-5

Características:

Extrema Pressão (EP) e abaixador do ponto de fluidez, antioxidante, anticorrosivo e antiespumante.

Embalagem disponível:

1 Litro (24X1), 20 Litros (Balde) e 200 Litros (Tambor).

ANÁLISES TÍPICAS:

ENSAIOS	MÉTODOS	MÍNIMO	MÁXIMO	TÍPICO
Aparência	VISUAL	-	-	LÍMPIDO
Viscosidade cSt a 40°C; cSt	ASTM D-445	-	-	132,27
Viscosidade cSt a 100°C; cSt	ASTM D-445	13,5	18,5	-
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	129	-	-
Ponto de Fulgor; °C	ASTM D-92	224	-	-
Ponto de Fluidez; °C	ASTM D-97	-30	-	-
Corrosão ao Cu 3h a 100°C	ASTM D-130	-	1b	-

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.