



FALKE GEAR HIPÓIDE SAE 90 GL-4

Óleo lubrificante mineral multiviscoso de alto desempenho utilizado em sistema de transmissão e diferencial, que atende as especificações API GL-4.

É um lubrificante de extrema pressão, recomendado para engrenagens automotivas, como caixas de câmbio, diferenciais.

Classificação:

API GL-4

Características:

Extrema Pressão (EP) e abaixador do ponto de fluidez.

Embalagem disponível:

1 Litro (24X1), 20 Litros (Balde) e 200 Litros (Tambor).

ANÁLISES TÍPICAS:

ENSAIOS	MÉTODOS	MÍNIMO	MÁXIMO	TÍPICO
Aparência	VISUAL			LÍMPIDO
Viscosidade cSt a 40°C; cSt	ASTM D-445			180,32
Viscosidade cSt a 100°C; cSt	ASTM D-445	13,5	18,5	
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	99		
Ponto de Fulgor; °C	ASTM D-92	234		
Ponto de Fluidez; °C	ASTM D-97	-6		
Corrosão ao Cu 3h a 100°C	ASTM D-130		1a	

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.