



FALKE TRANSDRIVE TO-4 40

TRANSDRIVE TO-4 40 Óleo para conversores de torque e sistemas hidráulicos que atende simultaneamente às especificações ALLISON C-4 e CATERPILLAR TO-4. Disponível nos graus SAE 30W, 40, E 50. Nosso FALKE TRANSDRIVE evita o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas; sua aditivação lhe garante resistência à formação de espuma e elevada estabilidade à oxidação, além de lhe conferir excelentes propriedades antifricção.

Atende ao requisito:

API CF, API MT-1, Komatsu KES 7.868.1 (2002), Allison C4, CAT TO-4 e TO-4M, ZF TE-ML-07F, F TE-ML-03C

Características:

Proteção Antiespumante, Antiferrugem, Antioxidante

Embalagem disponível:

ENSAIOS	MÉTODOS	MÍNIMO	MÁXIMO	TÍPICO
Aparência	VISUAL	-	-	LÍMPIDO
Viscosidade cSt a 40°C; cSt	ASTM D-445	-	-	177,3
Viscosidade cSt a 100°C; cSt	ASTM D-445	12,5	16,2	-
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	96	-	-
Ponto de Fulgor; °C	ASTM D-92	205	-	-
Ponto de Fluidez; °C	ASTM D-97	-10	-	-
Corrosão ao Cu 3h a 100°C	ASTM D-130	-	1b	-

20L, 200L e Granel.

ANÁLISES TÍPICAS:

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.