



FALKE TRANSFLUID ATF SAE 10W20 TIPO A

Lubrificante mineral multiviscoso utilizado para câmbio automático e Direção Hidráulica, atendendo a norma de serviço GM Dextron Tipo A Sufixo A, de classificação 10W20.

Bom desempenho em engrenagens, supressão de vibração, bomba hidráulica e bom desempenho para baixas temperaturas

Classificação:

SAE 10W20

Características:

Detergente, dispersante, antidesgaste, antioxidante, melhorador de índice de viscosidade, abaixador de ponto de fluidez e antiespumante.

Embalagem disponível:

500 ml (40 X 500), 1 Litro (24 X 1), 20 Litros (Balde) e 200 Litros (Tambor).

ANÁLISES TÍPICAS:

ENSAIOS	MÉTODOS	MÍNIMO	MÁXIMO	TÍPICO
Aparência	VISUAL			LÍMPIDO
Viscosidade cSt a 40°C; cSt	ASTM D-445			46,82
Viscosidade cSt a 100°C; cSt	ASTM D-445	6,9	9,3	
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	150		
Ponto de Fulgor; °C	ASTM D-92	186		
Ponto de Fluidez; °C	ASTM D-97	-39		
Corrosão ao Cu 3h a 100°C	ASTM D-130		1b	

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.