



FALKE SAE 40

FALKE SAE 40 é um óleo lubrificante monoviscozo, desenvolvido com óleos especiais e aditivos de última geração, que proporciona maior proteção contra o desgaste das partes móveis do motor, controlando a formação de depósitos de borras. Recomendado para uso em motores a gasolina, etanol, diesel, flex e GNV (Gás Natural Veicular).

Classificação:

Aprovado no nível de desempenho SAE 40 API CF.

Características:

Apresenta em sua composição aditivos especiais antidesgaste, detergentes dispersantes, antioxidante, melhorador de índice de viscosidade, abaixador de ponto de fluidez e antiespumante. Proporcionando maior proteção e vida útil ao seu motor.

Embalagem disponível:

900 ml (24x900ml), 1 Litro (24X1) e 200 Litros (Tambor).

ANÁLISES TÍPICAS:

ENSAIOS	MÉTODOS	MÍNIMO	MÁXIMO	TÍPICO
Aparência	VISUAL	-	-	LÍMPIDO
Viscosidade cSt a 40°C; cSt	ASTM D-445	-	-	125
Viscosidade cSt a 100°C; cSt	ASTM D-445	12,5	16,3	-
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	95	-	-
Ponto de Fulgor; °C	ASTM D-92	210	-	-
Ponto de Fluidez; °C	ASTM D-97	-21	-	-
Corrosão ao Cu 3h a 100°C	ASTM D-130	-	1b	-

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas consulte nosso departamento técnico.