



FALKE DIESEL SYN 10W40 API CI4

Óleo lubrificante 100% sintético, que proporciona máxima performance e proteção aos mais modernos e exigentes motores a Diesel, desenvolvido com óleos especiais e aditivos de última geração, garantindo assim alto desempenho e maior vida útil do motor.

Classificação:

SAE 10W40 – API CI - 4 – ACEA E6-16 / E7-16 – MB228.51 / MB 226.9 – MAN M 3477/ M3271-1
VOLVO VDS – 3 RENAULT TRUCKERS RLD-2 / RXD / RGD MACK EO-N – COMMINS CES 20076 /
20077 MTU TYPE 3.1 DEUTZ DQC III -10 LA JASO DH – 2.

Características:

Apresenta em sua composição aditivos especiais antidesgaste, antioxidante, melhorador de índice de viscosidade, abaixador de ponto de fluidez, anticorrosivo e antiespumante.

Embalagem disponível:

500ml (40X500), 1 Litro (12X1), bombona de 20 Litros, tambor de 200 Litros e container de 1000 litros.

ANÁLISES TÍPICAS:

ENSAIOS	MÉTODOS	MÍNIMO	MÁXIMO	TÍPICO
Aparência	VISUAL	-	-	LÍMPIDO
Viscosidade cSt a 40°C; cSt	ASTM D-445	-	-	89,02
Viscosidade cSt a 100°C; cSt	ASTM D-445	12,5	16,3	-
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	-	-	168,4
Ponto de Fulgor; °C	ASTM D-92	215	-	-
Ponto de Fluidez; °C	ASTM D-97	-	-	-30
Corrosão ao Cu 3h a 100°C	ASTM D-130	-	1b	-

As análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.