



FALKE SEMI SYN 10W40 SL

Óleo lubrificante semissintéticos desenvolvidos com aditivos de última geração. Sua formulação contém óleos básicos sintéticos e minerais e sua aditivação proporciona maior proteção contra o desgaste e evitando a formação de depósitos.

Recomendado para uso em motores modernos movidos à gasolina, álcool, flex e GNV.
Aprovado no nível de desempenho API SL disponível na viscosidade SAE 10W40.

Classificação:

API SL - SAE 10W40

Características:

Detergente, dispersante, antidesgaste, aditivo inibidor de oxidação, abaixador de ponto de fluidez, antiespumante e melhorador de índice de viscosidade.

Embalagem disponível:

1 Litro (24X1) e 200 Litros (Tambor).

ANÁLISES TÍPICAS:

ENSAIOS	MÉTODOS	MÍNIMO	MÁXIMO	TÍPICO
Aparência	VISUAL	-	-	LÍMPIDO
Viscosidade cSt a 40°C; cSt	ASTM D-445	-	-	102,62
Viscosidade cSt a 100°C; cSt	ASTM D-445	12,5	16,3	-
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	124	-	-
Ponto de Fulgor; °C	ASTM D-92	220	-	-
Ponto de Fluidez; °C	ASTM D-97	-30	-	-
Corrosão ao Cu 3h a 100°C	ASTM D-130	-	1b	-

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações.
Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.