



FALKE SEMI SYN 15W40 SL

Óleo lubrificante semissintéticos desenvolvidos com aditivos de última geração. Sua formulação contém óleos básicos sintéticos do Grupo III e básicos minerais, sua aditivação proporciona maior proteção contra o desgaste e evitando a formação de depósitos.

Recomendado para uso em motores movidos à gasolina, álcool e GNV.

Aprovado no nível de desempenho API SL disponível na viscosidade SAE 15W40.

Classificação:

API SL - SAE 15W40

Características:

Detergente, dispersante, antidesgaste, antioxidante, abaixador de ponto de fluidez e antiespumante.

Embalagem disponível:

1 Litro (24X1) e 200 Litros (Tambor).

ANÁLISES TÍPICAS:

ENSAIOS	MÉTODOS	MÍNIMO	MÁXIMO	TÍPICO
Aparência	VISUAL	-	-	LÍMPIDO
Viscosidade cSt a 40°C; cSt	ASTM D-445	-	-	132,58
Viscosidade cSt a 100°C; cSt	ASTM D-445	12,5	16,3	-
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	121	-	-
Ponto de Fulgor; °C	ASTM D-92	230	-	-
Ponto de Fluidez; °C	ASTM D-97	-30	-	-
Corrosão ao Cu 3h a 100°C	ASTM D-130	-	1b	-

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.