



## **FALKE SYN 5W30 SN**

Óleo lubrificante 100% sintético desenvolvido com aditivos de última geração para motores 4 tempos de aspiração natural ou turbinados.

Sua inovadora formulação contém óleos básicos sintéticos selecionados e aditivados que proporcionam maior proteção contra desgastes e evitando a formação de depósitos.

É recomendado para uso em motores movidos à gasolina, álcool, flex e GNV. Aprovado no nível de desempenho API SN disponível na viscosidade SAE 5W30.

### **Classificação:**

API SN - SAE 5W30

### **Características:**

Detergente, dispersante, antidesgaste, antioxidante, melhorador de índice de viscosidade, abaixador de ponto de fluidez e antiespumante.

### **Embalagem disponível:**

1 Litro (24X1) e 200 Litros (Tambor).

### **ANÁLISES TÍPICAS:**

ENSAIOS	MÉTODOS	MÍNIMO	MÁXIMO	TÍPICO
Aparência	VISUAL	-	-	LÍMPIDO
Viscosidade cSt a 40°C; cSt	ASTM D-445	-	-	58,28
Viscosidade cSt a 100°C; cSt	ASTM D-445	9,3	12,5	-
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	153	-	-
Ponto de Fulgor; °C	ASTM D-92	238	-	-
Ponto de Fluidez; °C	ASTM D-97	-36	-	-
Corrosão ao Cu 3h a 100°C	ASTM D-130	-	1b	-

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.